


智能马桶盖过滤器使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

smartmi

产品介绍

本产品用于智能马桶清洗用水的前端过滤，采用过滤器精度 15-20 μ m 的滤芯，可拦截泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等颗粒杂质，净化水质、杂质去除率高达 85%，实现健康清洗



注意事项

请在使用本产品前仔细阅读并遵循以下使用注意事项

- 请在产品达到使用寿命后及时更换，不可重复使用
- 长时间无人在家（旅行等），请关闭角阀
- 请在 4-40℃ 及 0.08-0.8MPa 水压环境中使用本产品，禁止在 4℃ 以下环境中使用本产品
- 本产品依全国各地不同水质，建议 6 个月更换一次，在超出使用寿命后，出水流量会低 2L/min
- 为顺利安装外置过滤器，供水角阀出水口与墙体间距的最佳距离是 25mm 以上。若家中不满足此条件，则可能需要加装额外的连接软管，如果您选择上门安装，可能因此产生额外的材料费用，敬请知悉

产品售后保修说明

智米智能马桶盖滤芯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

保修政策

- 1.自您签收次日起 7 日内，本产品出现质量问题（破损、变形），可免费享受退货或换货服务
- 2.自您签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现质量问题（破损、变形），可免费享受换货服务

友情提示：建议由专业人士进行更换安装
注：保修条例仅适用于中国大陆地区

制造商：北京智米电子科技有限公司

地址：北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼 11 层 1102 房间

服务电话：400-008-5678

版本号：V-20181015-Y

产品安装


1 安装马桶盖过滤器

打开供水角阀，排净水管中可能残留的砂石等杂质。然后将马桶盖过滤器（自来水进水口）安装到供水角阀，并用扳手加固拧紧。




2 连接马桶供水软管

将马桶供水软管安装到马桶盖过滤器(自来水出水口)然后用扳手加固拧紧。



3 连接钢网过滤器

安装智能马桶盖供水软管到马桶盖过滤器(自来水出水口)。将智能马桶盖供水软管另一头插入到钢网过滤器进水口，并上紧螺丝。



基本参数信息

产品名称	智能马桶盖过滤器
产品型号	MTGGLQ01ZM
产品尺寸	145.8 × ϕ 55mm
产品重量	约 172g
执行标准	Q/BJZMK0004-2017

故障排除表

故障	可能性原因分析	解决对策
不出水	水源是否有水	打开水源
	进水阀门是否打开	打开阀门
	查看过滤网表面是否堵塞	清洗过滤网
接口处漏水	渗水接头是否旋紧	重新旋紧
	接头内的密封件老化或损坏	更换密封件
水流变小	进水阀门是否全部打开	完全打开阀门
	查看过滤网表面是否堵塞	清洗过滤网
	清洗后水流仍较小	更换过滤网
装置漏水	密封件是否损坏	更换密封件
	与角阀等部件不匹配	更换合适配件